





Produktübersicht und Maße DSD 1530a

Artikelnummer	Katalog- seite	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	Befestigungs- winkel	Phon Stop
DSD 1530a - 459	76	459	30	15	4 - 20	ja	ja
DSD 1530a - 584	76	584	30	15	4 - 20	ja	ja
DSD 1530a - 709	76	709	30	15	4 - 20	ja	ja
DSD 1530a - 834	76	834	30	15	4 - 20	ja	ja
DSD 1530a - 959	76	959	30	15	4 - 20	ja	ja
DSD 1530a - 1084	76	1084	30	15	4 - 20	ja	ja
DSD 1530a - 1209	76	1209	30	15	4 - 20	ja	ja

Lieferung in Einzelverpackung oder Industrieverpackung á 25 Stück möglich.

Alle Längen können schließseitig gekürzt werden. Die Maße entnehmen Sie bitte dem Katalog Seite 78.

Weitere Längen im 125er Raster bis max. 2460 mm sind Anfrage lieferbar.

Kleinste Länge ohne Treibriegeldurchführung ist 235 mm.

Treibriegeldurchführungen sind auf Anfrage möglich.

Kleinste Länge mit Treibriegeldurchführung ist Dornmaß + 272mm.